

LED-Universal-Warnleuchten BL 180

Universal-Warnleuchte für Einfahrten, Torschranken auf Schrankenbäumen; und zur Maschinensicherung .

- § Kunststoff-Spritzgussgehäuse gelb oder grau für ein- oder zweiseitige LED-Leuchtflächen 24 V DC.
- § Streulinzen 180 mm in gelb, rot oder klar mit Reflexrand.
- § Auch als LED-Duo-Leuchte mit klarer Linse farbige LED's oder für Glühlampen 24 V mit Sockel B15s lieferbar.
- § Blinkgeber 24 V auf Anfrage.
- § Der Bodenflansch (90 mm Durchmesser) hat eingespritzte MS-Gewinde, somit kann die Leuchte direkt auf eine ebene Fläche montiert werden.
- § Kabelverschraubung PG7 im Flanschbereich für Kabel-Einführung.
- § Aluminiumguss-Winkel für Rohr- und Wandbefestigung. Auf Schrankenbäumen Befestigung 2-seitig.
- § Für spezielle Anwendungen mit Mastbefestigung, ist die Universal-Warnleuchte schwenkbar, das Kabel wird durch den Mast geführt.
- § Für senkrechte Rohrbefestigung (42 mm), z.B. Baken, kann ein Aluminiumgusswinkel mit einem Rohrbügel und versenkten Sicherungsmuttern verwendet werden.

LED-Universal-Warnleuchte BL 180

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1-seitig gelb oder rot, ohne Winkel | Art.-Nr. 1021 |
| 2-seitig gelb oder rot, ohne Winkel | Art.-Nr. 1022 |

Universal-Warnleuchte BL 180 mit Fassung B15s ohne GL.

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1-seitig gelb oder rot, ohne Winkel | Art.-Nr. 1041 |
| 2-seitig gelb oder rot, ohne Winkel | Art.-Nr. 1042 |

- | | |
|-------------------|---------------|
| Alu-Montagewinkel | Art.-Nr. 1033 |
|-------------------|---------------|

Weitere Leuchten auf Anfrage.

