

## **Ausschreibungstext Signalmast für Lichtsignalgeber**

---

Ampelmast zylindrisch mit 108 mm Durchmesser zur Montage von Lichtsignalgebern  
Ausführung als Mast mit Flanschplatte oder als Rohrmast mit 80 cm Erdeinlass

Material: Stahl, feuerverzinkt  
Wandstärke: 3,6 mm  
Durchmesser: 108 mm, zylindrisch  
Flanschplatte: 350 x 350 x 20 mm mit Bohrungen 25 mm für M20 Gewinde  
Revisionsklappe: 400 mm mit Dreikantverschluss  
Standard-Längen mit Flanschplatte: 2500, 3000, 3200, 3500, 4000 mm  
Standard-Länge Rohrmast: 4000/4800 mm (800 mm Erdeinlass)

Fundamentkorb mit vier Gewindestangen M20 und Muttern für Mastflansch.

### **Artikelnummern und Gewicht:**

2500 mm, ca. 44 kg, Art.-Nr. 3461  
3000 mm, ca. 49 kg, Art.-Nr. 3463  
3200 mm, ca. 50 kg, Art.-Nr. 3464  
3500 mm, ca. 53 kg, Art.-Nr. 3464-2  
4000 mm, ca. 57 kg, Art.-Nr. 3464-4  
Fundamentkorb, ca. 12 kg, Art.-Nr. 3464-1  
Rohrmast 4000/4800, ca. 47 kg, Art.-Nr. 3465

Mastabdeckung Kunststoff, Art.-Nr. 0897  
Dreikantschlüssel, Art.-Nr. 3463-1

### **Fabrikat:**

ROYER Signaltechnik GmbH  
Werner-von-Siemens-Str. 2  
30982 Pattensen  
Telefon: (05101) 9196-0  
Telefax: (05101) 9196-66  
e-Mail: [info@royersignal.de](mailto:info@royersignal.de)  
Internet: [www.royersignal.de](http://www.royersignal.de)