

Ausschreibungstext für 3-feldige Lichtsignalgeber LS 200

Lichtsignalgeber LS 200 3-feldig in Modulbauweise

Schutzart IP 54

Gehäuse, Fronttüren und Streuscheiben aus Kunststoff-Spritzguss, Polycarbonat schlagfest, UV- und wetterbeständig.

Streuscheiben 200 (210) mm Rot/Gelb/Grün eingefasst in Profilmidichtung, Schuten (Sonnenblenden) gemäß RiLSA

Fronttüren mit Niro-Verschlussschrauben außerhalb der umlaufenden Türdichtung Scharnierbolzen Messing.

Gehäusefarben wählbar:

RAL 7032 (Kieselgrau) *Standard*

RAL 9005 (Schwarz)

RAL 6009 (Tannengrün)

Fronttür und Schuten Schwarz

LED-Module mit 12 V DC, 24 V AC/DC, 40 V AC oder 230 V AC, homogenes Lichtfeld, LEDs sind nicht als einzelne Punkte sichtbar Schutzart IP 65

Geprüft gemäß EN12368, EN50293

Lichtstärke: >200 cd

Phantomlicht Klasse 5

Homogenität: besser 1:10

Temperaturbereich -40 bis +60 °C

Anschluss über verschraubte Federzug-Reihenklammern

Befestigungsarme mit Innenschrauben M8 arretierbar, für Mast- oder Wandmontage,

optionale Wandadapter mit Kabelverschraubung für Aufputzleitung,

optionaler Rohrstützen zum Aufsetzen auf 42 mm Rohr

Abmessungen ohne Befestigungsarme H x B x T ca. 785 x 260 x 353 mm

Abmessungen mit Befestigungsarmen H x B x T ca. 915 x 260 x 415 mm

Gewicht: ca. 5,80 kg (mit Befestigungsarmen)

Artikelnummern:

Lichtsignalgeber (230 V AC) Art.-Nr. 2427-1

Befestigungsarme Art.-Nr. 2320

Wandadapter Art.-Nr. 2331-k

Fabrikat:

ROYER Signaltechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 2

30982 Pattensen

Telefon: (05101) 9196-0

Telefax: (05101) 9196-66

e-Mail: info@royersignal.de

Internet: www.royersignal.de