

Ausschreibungstext Signalmast für Lichtsignalgeber

Ampelmast zylindrisch mit 108 mm Durchmesser zur Montage von Lichtsignalgebern
Ausführung als Mast mit Flanschplatte oder als Rohrmast mit 80 cm Erdeinlass

Material: Stahl, feuerverzinkt
Wandstärke: 3,6 mm
Durchmesser: 108 mm, zylindrisch
Flanschplatte: 350 x 350 x 20 mm mit Bohrungen 25 mm für M20 Gewinde
Revisionsklappe: 400 mm mit Dreikantverschluss
Standard-Längen mit Flanschplatte: 2500, 3000, 3200, 3500, 4000 mm
Standard-Länge Rohrmast: 4000/4800 mm (800 mm Erdeinlass)

Fundamentkorb mit vier Gewindestangen M20 und Muttern für Mastflansch.

Artikelnummern und Gewicht:

2500 mm, ca. 44 kg, Art.-Nr. 3461
3000 mm, ca. 49 kg, Art.-Nr. 3463
3200 mm, ca. 50 kg, Art.-Nr. 3464
3500 mm, ca. 53 kg, Art.-Nr. 3464-2
4000 mm, ca. 57 kg, Art.-Nr. 3464-4
Fundamentkorb, ca. 12 kg, Art.-Nr. 3464-1
Rohrmast 4000/4800, ca. 47 kg, Art.-Nr. 3465

Mastabdeckung Kunststoff, Art.-Nr. 0897
Dreikantschlüssel, Art.-Nr. 3463-1

Lieferant:

ROYER Signaltechnik GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 2
30982 Pattensen
Telefon: (05101) 9196-0
Telefax: (05101) 9196-66
e-Mail: info@royersignal.de
Internet: www.royersignal.de