Ausschreibungstext für 3-feldige Lichtsignalgeber 200

Lichtsignalgeber 200 mm 2-feldig in Modulbauweise
Für innerbetriebliche Anwendungen und Parkplatzsituationen
Schutzart IP 54
Gehäuse, Fronttüren und Streuscheiben aus Kunststoff-Spritzguss, Polycarbonat schlagfest, UV- und wetterbeständig.
Streuscheiben 200 (210) mm Rot, Gelb, Grün
Schuten (Sonnenblenden)
Fronttüren klappbar

Gehäusefarbe wählbar:
RAL 7032 (Kieselgrau) *Standard*
RAL 9005 (Schwarz)
RAL 6009 (Tannengrün)
Fronttür und Schute Schwarz

LED-Module mit 12 V DC, 24 V DC oder 230 V AC
homogenes Lichtfeld, LEDs sind nicht als einzelne Punkte sichtbar
Schutzart IP 65
Lichtstärke: >200 cd
Phantomlicht Klasse 5
Homogenität: besser 1:10
Anschluss über Federzug-Klemmen

Befestigungsarme mit Schrauben M8 arretierbar, für Mast- oder Wandmontage,
optionale Wandadapter mit Kabelverschraubung für Aufputzleitung,
optionaler Rohrstutzen zur Rohraufsatzmontage

Artikelnummern:
Lichtsignalgeber 1-feldig (24 V DC) Art.-Nr. 2403-1
Befestigungsarme Art.-Nr. 1124/2320
Wandadapter Art.-Nr. 2331-k

Lieferant:
ROYER Signaltechnik GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 2
30982 Pattensen
Telefon: (05101) 9196-0
Telefax: (05101) 9196-66
e-Mail: info@royersignal.de
Internet: www.royersignal.de